SERIE 2114

CARRELLO ELEVATORE
LATERALE MULTIDIREZIONALE

HUBTEX.

EASX

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI LUNGHI IN CORSIE STRETTE

USO INTERNO E COMBINATO INTERNO/ESTERNO

SERIE 2114

ELETTRICO

Portata 2.000 Kg

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	RIF	SERIE 2114-EL1/PU Soft CONFIGURAZIONE PIANALE CARICO =800mm MONTANTE TRIPLEX PIASTRA II	SERIE 2114-EL1/PU Soft CONFIGURAZIONE PIANALE CARICO =1000mm MONTANTE TRIPLEX PIASTRA II	SERIE 2114-EL1/PU Soft CONFIGURAZIONE PIANALE CARICO =1200mm MONTANTE TRIPLEX PIASTRA II
Alimentazione	-	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Portata	-	2000kg	2000kg	2000kg
Baricentro	-	400mm	500mm	600mm
Altezze sollevamento std.	H3	5000 / 6100mm	5000 / 6100mm	5000 / 6100mm
Montanti	-	SI / TI	SI / TI	SI / TI
Lunghezza alla spalla forca	b	800mm	800mm	800mm
Lunghezza pianale di carico	NB	800mm	1000mm	1200mm
Lunghezza totale	B	1600mm	1800mm	2000mm
Sezioni forche	-	100x40mm	100x40mm	100x40mm
Corsa montante	V	920mm	1120mm	1320mm
Corridoio minimo tra i carichi in corsia guidata (es. con profondità carico=posizione NB)	AST	1800mm	2000mm	2200mm
Corridoio minimo tra i carichi in corsia libera (es. con profondità carico=posizione NB)	AST	2100mm	2300mm	2500mm
Larghezza tra i rulli di contrasto	FRA	1690mm	1890mm	2090mm
Distanza minima tra le guide	FSA	1700mm	1900mm	2100mm
Larghezza telaio	L	2900mm	2900mm	2900mm
Apertura esterno forche (max)	GTL	3160mm	3160mm	3160mm
Larghezza totale	GL	3200mm	3200mm	3200mm
Apertura telaio	Ra	1340mm	1340mm	1340mm
Altezza del tetto cabina	Sh	2550mm	2550mm	2550mm
Altezza minima da terra	-	50mm	50mm	50mm
Brandeggio avanti/indietro	-	3°/5°	3°/5°	3°/5°
Raggio di sterzo (min.)	-	1820mm	1870mm	1920mm
Altezza pianale di carico	Rh	375mm	375mm	375mm
Velocità massima con e senza carico	-	6/6km/h	6/6km/h	6/6km/h
Pendenza superabile con e senza carico	-	-	-	-
Batteria	-	48V/465-620Ah	48V/465-620Ah	48V/465-620Ah
Ruota motrice (1x)	-	(EL)365x160mm	(EL)365x160mm	(EL)365x160mm
Ruota lato cabina(2x) - pivottanti	-	(PU-S)250x80mm	(PU-S)250x80mm	(PU-S)250x80mm
Ruote lato carico (4X)	-	PU-S)250x80mm	PU-S)250x80mm	PU-S)250x80mm
Motore Trazione (1x)	-	4kW	4kW	4kW
Colori standard	-	Arancione Nero e Grigio	Arancione Nero e Grigio	Arancione Nero e Grigio
Peso senza carico (ca.)	-	5300kg	5300kg	5300kg

*** Il modello Hubtex MSU20 Serie 2114 EASY- prevede tre opzioni di larghezza del pianale di carico (800mm, 1000mm, 1200mm)**

EQUIPAGGIAMENTO INCLUSO

Telaio oscillante articolato in 2 parti e cabina montata su supporti elastici; Sistema di sterzo a tre ruote sterzanti; Versione monomotore; Display Engage 2 (contaore di lavoro, stato carica batteria, avvisi manutenzione, velocità, status report); Lampeggiante e avvisatore acustico di retromarcia.

In optional:

Regolazione idraulica forche; Rulli di contrasto; Ricopertura forche in poliuretano; Micro blocco sollevamento; Vetro di protezione su tetto cabina; Fari da lavoro.

Hubtex persegue una politica di continuo miglioramentodei prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche riportate

Euro Assistance Group S.r.l.
Via Staffette Partigiane, 6 – 42019 Arceto di Scandiano (RE) Tel. +39 0522 980355 – Fax +39 0522 989424; email: info@eaweb.it – **www.eaweb.it**