

Cesab P0

Caratteristiche tecniche

Cesab P013iB

Cesab P015i

Cesab P016i



Cesab P0 Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE

1.2	Modello			P013iB	P015i	P016i
1.3	Alimentazione			Elettrico	Elettrico	Elettrico
1.4	Guida			A timone	A timone	A timone
1.5	Portata nominale	Q	kg	1300	1500	1600
1.6	Baricentro	c	mm	600	600	600
1.8	Distanza schiena forche / asse ant. (forche sollevate/abbassate)	x	mm	884/947	884/947	887/951
1.9	Interasse (forche sollevate/abbassate)	y	mm	1138/1187	1138/1187	1140/1189

PESO

2.1	Peso del carrello, con batteria	kg	125	132	145
2.2	Pressione, con carico, su ruota trazione / pivottante / rulli forche	kg	550/875	565/50/1017	575/50/1120
2.3	Pressione, a vuoto, su ruota trazione / pivottante / rulli bracci di supporto	kg	96/29	88/14/30	94/16/35

RUOTE

3.1	Ruota trazione/pivottante/rulli forche			Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
3.2	Dimensione ruota, trazione	Ø x largh.	mm	Ø 210×75	Ø 210×75	Ø 210×75
3.3	Dimensione rulli forche	Ø x largh.	mm	Ø 80×93	Ø 80×70	Ø 80×70
3.4	Ruote aggiuntive, dimensioni	Ø x largh.	mm	-	Ø 80×30	Ø 80×30
3.5	Ruote, numero anteriore/posteriore (x=ruote comandate)			1x/ 2	1x +2/ 4	1x +2/ 4
3.6	Larghezza carreggiata - anteriore	b ₁₀	mm	-	430	430
3.7	Larghezza carreggiata - posteriore	b ₁₁	mm	380	380	380

DIMENSIONI

4.4	Corsa di sollevamento	h ₃	mm	115	115	115
	Altezza di sollevamento	h ₂₃	mm	195	195	195
4.9	Altezza timone in posizione di guida, min./max.	h ₁₄	mm	700/1160	700/1160	700/1160
4.15	Altezza, forche abbassate	h ₁₃	mm	80	80	80
4.19	Lunghezza telaio	l ₁	mm	1537	1537	1543
4.20	Lunghezza carrello forche escluse	l ₂	mm	388	388	394
4.21	Larghezza telaio	b ₁	mm	540	540	540
4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150
4.25	Scartamento esterno forche	b ₅	mm	540	540	540
4.32	Luce da terra, centro dell'interasse	m ₂	mm	30	30	30
4.34.1	Corridoio di stivaggio per pallet 1000x1200 trasversale	A _e	mm	2013	2013	2019
4.34.2	Corridoio di stivaggio per pallet 800X1200 nel senso della lunghezza	A _e	mm	2140	2140	2146
4.35	Raggio di sterzata (forche sollevate)	Wa	mm	1336	1336	1342

PRESTAZIONI

5.1	Velocità di trazione, con/senza carico	km/h	4,6/4,8	4,6/4,8	4,8/5,2
5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0.020/0.025	0.020/0.025	0.017/0.022
5.3	Velocità di discesa con/senza carico	m/s	0,05/0,04	Ø 0,05/0,04	0,05/0,03
5.8	Max pendenza superabile con/senza carico	%	6/16	6/16	10/16
5.10	Freno di servizio		Elettromagnetico	Elettromagnetico	Elettromagnetico

MOTORE ELETTRICO

6.1	Potenza motore di trazione S2 60 min	kW	0,65	0,65	1,0
6.2	Potenza motore di sollevamento a S3 10%	kW	0,5	0,5	0,8
6.4	Tensione batteria/capacità nominale K5	V/Ah	24/20	24/40	48/20
6.5	Peso batteria	kg	5,8	8,5	8,5
6.6	Consumo energetico secondo EN16796	kWh/h	0,17	0,18	0,20

ALTRO

8.1	Tipo di controllo motore		Variabile DC	Variabile DC	Variabile DC
8.4	Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore secondo EN12053	dB (A)	<70	<70	<70

